

基础车型/简单操作

QDD20/30/50/60 坐驾式电动牵引车

优点

- 可用于移动挂载各类挂车，牵引车与挂车之间有导向和对准位置的点动功能，挂摘方便。
- 采用三支点设计，具有转弯半径小、通过性好、无噪音、无污染等显著特点。
- 可选配遮阳、防雨篷。
- 交流电机驱动系统。
- 挂车尺寸、围栏等可按客户要求制作。

产品参数

型号	QDD20	QDD30	QDD50	QDD60
额定载荷：	2000kg	3000kg	5000kg	6000kg
额定牵引力：	500N	750N	1250N	1500N
转弯半径：	1519mm	1519mm	1650mm	1650mm



操作简单、转向灵活、安全可靠

QDD20H站驾式电动牵引车

优点

- 电瓶侧拉，可快速更换，有效增加作业效率。
- 动力强劲，当牵引达到2000KG时，最大可爬8%的坡度。
- 人性化设计：站人踏板防滑及避震功能。
- 驾驶员离开车子具有自动断电功能。

产品参数

额定载荷：	2000kg
额定牵引力：	50N
转弯半径：	1070mm



短途灵活搬运

BD20/25/30坐驾式电动平台牵引车

优点

- 主要适用于室内外场所作短途的货物搬运作业。

产品参数

额定牵引重量：	2000kg
最小转弯半径：	3200mm

